

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 SINT 10W50

Descripción



Lubricante Supermultigrado 100% sintético que demandan las motos y motocicletas de 4 Tiempos (4 T), multicilindros y multi-válvulas en conducción deportiva y en lubricación conjunta del motor, transmisión primaria y embrague húmedo.

Utilización de producto

- o Para condiciones muy severas en bajas y altas temperaturas.
- o Todo tipo de Motos de alta cilindrada y prestaciones (Superbikes) con inyección electrónica, manteniendo altas velocidades prolongadas o conducción deportiva (>10.000 rpm).
- o Especial para prolongar los periodos de drenaje en su mantenimiento.
- o Especialmente indicado cuando, en lubricación conjunta, se requiere una excepcional "tenacidad" de película debido a los esfuerzos de "corte" o cizalla de los engranajes.

Prestaciones de producto

- o *Superior Lubricidad* - Por sus bases sintéticas y su alto índice de viscosidad proporciona una superior lubricidad a cualquier temperatura, especialmente en el arranque a baja temperatura.
- o *Superior control de los depósitos* - Su especial formulación detergente y dispersante, reforzada con antioxidantes de última generación, evita la formación de depósitos en los pistones y válvulas, prolongando ampliamente la vida del aceite.
- o *Superior capacidad anti-desgaste* - Sus aditivos anti-wear proporciona una capa protectora frente a las altas cargas "choque" y la lubricación límite que se da en el tren de válvulas, caja reductora y embrague.
- o El nivel JASO MA2 indica mayores y mejores niveles de fricción, tanto estática como dinámica, que el nivel JASO MA1, permitiendo aprovechar de forma más efectiva toda la potencia del motor desde el primer momento.

Niveles de Calidad

	· API SL	· JASO T-903:2006 MA2 – M034CEP001
---	----------	------------------------------------

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	NORMA ASTM	CEPSA MOTO 4T RUTA 66 SINT
Grado SAE	---	10W50
Densidad, a 15°C, Kg/l	D-4052	0,8597
P. Inflamación V/A °C	D-92	208
P. Congelación °C	D-97	-36
Viscosidad cSt a 100°C	D-445	16,96
Viscosidad cSt a 40°C	D-445	108,3
Índice de Viscosidad	D-2270	171
Viscosidad CCS a -25°C, cP	D5293	4790
Viscosidad cinemática después del test de cizalla, cSt a 100°C	D-6278	16,32

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.